



# PALL-X KITT

Compuesto para rellenar juntas a base de agua para pisos de madera.

## Descripción

PALLMANN® PALL-X KITT es un compuesto para rellenar madera a base de agua que se mezcla con polvo de lijado y se utiliza para rellenar juntas con llana en pisos de madera. Es adecuado para pisos de listones y tablonés sólidos, pisos de diseño y parquet de la mayoría de las especies en las que la coincidencia de color es importante y donde la estabilidad del relleno y la adhesión son vitales. La mezcla viscosa tipo pasta de PALL-X KITT es apta para sistemas de calefacción por suelo radiante.

## Características

- Utiliza polvo de lijado del piso a rellenar
- Fórmula lista para usar, de secado rápido
- Fórmula sin obstrucciones
- Alta viscosidad

## Beneficios

- Perfecta coincidencia de color
- Ahorra tiempo
- No carga ni desperdicia abrasivos
- Se mantiene bien en huecos



MEZCLAS CON  
POLVO DE  
LIJADO.

## Datos técnicos

Envase:	1 galón de plástico estadounidense
Color:	amarillo lechoso cuando está mojado, de color coincidente con las especies cuando está seco
Contenido de COV:	el COV no supera los 100 gramos por litro
Estabilidad:	mínimo 12 meses
Proporción de mezcla:	mezclar hasta obtener una consistencia pastosa que pueda aplicarse con llana
Temp. de trabajo:	65-75 °F (18-25 °C) para un rendimiento óptimo
Grado de cobertura:	aprox. 400 pies cuadrados por galón, dependiendo del estado del piso
Listo para lijar:	15-30 minutos
Almacenamiento:	almacenar entre 50-70 °F (10-20 °C). Proteger de las heladas.

## Instrucciones de uso

1. Agite bien el producto antes de mezclarlo con polvo de lijado de lijadora de bordes o pulidora de grano 80 – 100.
2. Vierta el PALL-X KITT en un "cráter" de polvo de lijado en el piso a ser rellenado. Con una llana de acero inoxidable (artículo # 12506), mezcle el líquido con el polvo para lograr una consistencia pastosa que pueda aplicarse con la llana.
3. Aplique en el piso con la llana, rellenando todas las juntas y huecos. NOTA: de vez en cuando será necesario añadir más líquido KITT a la mezcla en el piso para mantener una consistencia pastosa. PALL-X KITT también puede mezclarse con polvo de lijado en una cubeta antes de la aplicación con la llana.

## Notas importantes

- La aplicación de relleno debe realizarse antes del corte final con la lijadora de banda o tambor.
- El piso puede lijarse normalmente 15 a 25 minutos después de aplicado el relleno. Las condiciones de alta humedad y/o baja temperatura pueden prolongar el tiempo de secado, mientras que el aumento de la ventilación y el flujo de aire pueden reducir dicho tiempo.
- PALL-X KITT solo puede eliminarse con una lijadora de banda o tambor. No intente remover utilizando solo una lijadora-pulidora rotatoria.
- Para asegurar una coincidencia de color adecuada, pruebe el relleno, la tinción y el acabado en un área poco visible.
- No utilice con pisos de bambú.

## Limpieza

Las herramientas y los aplicadores deben limpiarse con agua.

## Almacenamiento

mínimo 24 meses en su envase original, almacenado en condiciones normales (50-70 °F/10-20 °C). Selle herméticamente los recipientes abiertos. Proteger de las heladas.

**Uzin Utz**  
NORTH AMERICA

PALLMANN | Una marca del Grupo Uzin Utz  
Aurora, CO 80011 EE.UU. | Teléfono: 720. 374.4810  
pallmann.us@uzin-utz.com | pallmann.us



**PALLMANN®**

wood floors. protected

Rev 07/08/19